



LEGENDA PRÍSTROJOV :

- QM1** : Hl.vypínač, TYP: MSN-63-3
(výrobca: OEZ Letohrad)
- FA 1-18** : Ističe , TYP: LTN (do 63A, 10kA)
(výrobca: OEZ Letohrad)
- FI.1-3** : Prúdový chránič , TYP: LFN-40-4-030AC
(výrobca: OEZ Letohrad)
- FI.4-12** : Prúdový chránič s nadpr.ochr., TYP: OL-16C-NI-030AC
(výrobca: OEZ Letohrad)
- FI.13-16** : Prúdový chránič s nadpr.ochr., TYP: OL-10C-NI-030AC
(výrobca: OEZ Letohrad)
- FV.1** : Zvodič prepätia tr.č., typ: SVC-350-4MZ
(výrobca: OEZ Letohrad)

POZNÁMKA :

Rám rozvádzača i s dvierkami zostáva zachovaný, prevedie sa kompletné prebzdzenie rozvádzača s novým krycím plechom.

R5.1 :

OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDZAČ "Z"
KRYTIE : IP40/20
ROZMERY : 600x800x200 mm
MENOVITÝ PRÚD : In = 32A
PRIVOD : ZHORA
VÝVODY : ZDORA
Pi = 20,0 kW
Ps = 14,0 kW
súčasnosť = 0,7

Napätiová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz str., TN-S
Ochr. pred úrazom el.prúdom podľa STN 33 2000-4-41 :
o/v prevádzke: krytmi,zábrannami,zai.živých častí, umiestnením mimo dosahu
b/pri poruche: samočinným odpojením napájania, doplnkovo – prúd.chráničom
Prostredie : II – vnútorné s trvalou reguláciou

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU

ZMENY		DÁTUM		INVESTOR	
A				SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ul. 29.augusta 8 a 10, Bratislava 813 63	
B				STAVBA	
C				SOCIÁLNA POISŤOVŇA, POBOČKA ČADCA	
				OBJEKT	
AUTOR				ELEKTROINŠTALÁCIA – REKONŠTRUKCIA	
NAVRHU					
HLAVNÝ					
PROJEKTANT					
PROJEKTANT					
PROJEKTANT					
VPRACOVAN					
POČET A4					
MIERKA					